Produktdatenblatt

IBS Scherer GmbH

IBS-Spezialreiniger WAS 30.200

SKU: 30.200

Neutrales, wässriges, flüssiges Reinigungskonzentrat. Speziell entwickelter Vorsprühreiniger für Fahrzeuge, sowie Verkehrs- und Transportmittel aller Art. Hinterlässt nach der Reinigung einen Glanz- und Abperleffekt. Frei von Phosphaten und Phosphonaten. Entspricht den Richtlinien des Amtes der Salzburger Landesregierung. Kennzeichnungsfrei!

Anwendungen:

Optimal abgestimmt auf alle herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräte. Sehr gut zum Vorsprühen geeignet. Effektiv beim Einsatz zur Reinigung am Waschplatz und in der Waschhalle. Beste Reinigungsergebnisse auch im Wischverfahren.

Einsatzgebiete:

· Außenreinigung von Fahrzeugen, sowie Verkehrs- und Transportmitteln aller Art (Landwirtschaft, Baugewerbe, Straßenbau, Kommunalbetriebe, Schienenfahrzeuge, Fahrzeuge mit Aufbauten)
· Seilbahnen, Skilifte (Gondeln/Kabinen, Bubble Shuttle/Bubble Plexiglas)
· Reinigung von Maschinen und Geräten
· allgemeine Grundreinigung
· NFZ-Planen und Kunststoffgehäuse – mit Glanzeffekt
· Hallen- und Werkstattböden

Verschmutzungen:

· Umwelt- und Alltagsverunreinigungen
· Fette, Öle, Ruß, Verkrustungen
· entfernt mühelos Hydraulik und Motoröle

Dosierung:

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Konzentrat, das mit ausreichend Wasser verdünnt werden muss.

Unsere Empfehlung für die Dosierung:

· leichte bis normale Verschmutzung 3 - 5 %
· besonders starke Verschmutzung 6 - 10 %

Anwendungen/Einsatzgebiete

Branchen

Vorteile:

· sehr gute Schaumhaftung für bessere Einwirkung und Reinigung
· mit Glanz- und Abperleffekt
· keine Kennzeichnungspflicht gemäße CLP-Verordnung
· materialschonend für eine effektive Pflege
· demulgierend und abscheiderfreundlich – für Ölabscheider geeignet
· frei von Phosphaten und Phosphonaten
· entspricht den Richtlinien des Amtes der Salzburger Landesregierung
· silikonfrei
· umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD- Kriterien)

Technische Daten

Gebindegröße:	1000 L, 20 L, 200 L
PH-Wert:	9,5
Farbe:	gelb
Geruch:	charakteristisch
Schaumverhalten:	Haftschaum
Anwendungskonzentration:	3 - 10%
Einsatztemperatur:	20° – 60° C
Dichte:	0,810-0,825 g/cm³
Kennzeichnung:	keine